

PEMC系列

直流塑壳断路器



PROJOY electric
- 有他更安全 -

PROJOY electric
- 有他更安全 -



高工艺 高标准

专注细节成就高品质产品



体积小



短路保护



过载保护



阻燃材料



分断高



飞弧短



附件齐全



多种接线

技术参数

标准		EN60947-2、AS/NZS IEC 60947. 2:2015.				
型号		PEMCX-Y				
壳架电流(A)		250	400	630		
额定电流In (A)		125/140/160/180/200/225/250		315/350/400	500/630	
极数		2P	2P	3P	4P	4P
额定工作电压 Ue(V)		DC500V	DC1000V	DC1500V	DC1500V	DC1500V
额定绝缘电压 Ui(V)		1000	1250	1500	1500	1500
额定冲击电压 Uimp(kV)		8	8	12	12	12
工频耐受电压 1min(V)		3820	3820	3820	3820	3820
额定极限短路分断能力 Icu(kA)		20	20	20	20	20
额定运行短路分断能力 Ics(kA)		10	20	20	20	20
飞弧距离 (mm)		≤50	≤50	≤50	≤100	≤100
操作性能 (次)	电气寿命	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	机械寿命	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
隔离功能		■	■	■	■	■
附件种类	分励脱扣器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	报警触头	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	辅助触头	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
使用温度		-25°C ~ +70°C, 24h 内平均值不超过 +35°C (高于 +40°C需降容低于 -25°C需定制 LC 低温产品)				
使用湿度		周围空气温度为 40°C, 大气相对湿度不超过 50%, 20°C时最大相对湿度不超过 90%				
海拔高度		≤ 2000m (超过 2000m 需要降容使用)				
使用类别		A				
防护等级		IP20				
污染等级		3				
相间隔板		■				
	W	70	75	133	198	240
	H	145	190	200	257	270
	D	108	108	109	108	120
认证		TUV, CE, CB, SAA				

■ 有 □ 可选--无

外形尺寸

PEMC 系列

