

# PEL1-63

## 剩余电流动作保护器



**PROJOY**  
electric  
- 有他更安全 -

**PROJOY**  
electric

- 有他更安全 -

PEL1-63

### 技术参数

电气标准	EN/IEC61008-1
极数	2P, 4P
额定电流	16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
额定电压	230-400V
额定频率	50/60Hz
额定灵敏度 I $\Delta$ n	10mA, 30mA, 100mA, 300mA
短路电流 I <sub>nc</sub> =I $\Delta$ c	6000A
SCPD 熔断器	80A
I $\Delta$ n下的分断时间	≤0.1s
额定冲击耐受电压(1.2/50) U <sub>imp</sub>	6kV
电气寿命	4000次
机械寿命	10000次
防护等级	IP20
端子连接类型	电缆/U型母线/插销式母线
工作环境温度	-5~+40°C
储存温度	-30~+70°C
电缆终端尺寸顶部/底部	16mm <sup>2</sup>
拧紧力矩	3.5N·m
安装	Din导轨(35mm), 采用快速夹持装置



### 高工艺和高标准



阻燃材料



寿命长



灭弧快



种类全



-30°C~+70°C  
使用环境温度范围



无极性设计

### 尺寸

